

A Sibratec dispõe uma linha completa de botões de pulso. Os botões de pulso com iluminação Sibratec são pertencentes a linha XB2, qual utilizam o mesmo bloco de contato, vide especificações abaixo. O padrão de furação é de 22mm, possui grau de proteção IP40.

MODELOS DISPONÍVEIS



XB2-BW3365

Material: Plástico
Contato: 1 NA
Faceado
Cor: Verde
Tensão Iluminação: 220V ou
24Vca/Vcc
Led interno: Soquete E7 - BA9S



XB2-BW3465

Material: Plástico
Contato: 1 NF
Faceado
Cor: Vermelho
Tensão Iluminação: 220V ou
24Vca/Vcc
Led interno: Soquete E7 - BA9S

- Capas de Silicone



B-RED22

- Placa de Identificação 22mm



PART-A



XB2-BW3565

Material: Plástico
Contato: 1 NA
Faceado
Cor: Verde
Tensão Iluminação: 220V ou
24Vca/Vcc
Led interno: Soquete E7 - BA9S



XB2-BW3661

Material: Plástico
Contato: 1NA
Faceado
Cor: Vermelho
Tensão Iluminação: 220V ou
24Vca/Vcc
Led interno: Soquete E7 - BA9S

- Bloco de Contato



ZB2-BE101
Contato NA
Linha XB2



ZB2-BE102
Contato NF
Linha XB2

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Corrente Suportada	Ac3 6A - 400V
Corrente de Condução (Ith)	10A max
Durabilidade mecânica	10 ⁶ operações
Durabilidade elétrica	5x10 ⁶ operações
Temperatura de trabalho	-30°C a +70°C